

Kraftig ved lave temperaturer

Alle Fujitsus varmepumper har kraftig kompressor, og LVCN 09 er intet unntak. Fujitsu LVCN er, takket være sin kraftige kompressor og smarte avrimingsprogram, ekstremt effektiv når det er kaldt. Fujitsu LVCN 09 utvinner hele 4 kW varme ved -15 og 3 kW ved -25 grader.

VAKKER OG SMIDIG

En gulvmodell har den enorme fordelen at den smelter inn i boligen, slik at du slipper en iøynefallende innendørshenhet. For deg som vil ha store besparelser og sikker oppvarming av sommerbolig eller bosted året rundt er dette en perfekt modell. Gulvmodellen er i tillegg pen og kan lett erstatte tradisjonelle direktevirkende elementer uten å ødelegge romfølelsen i ditt hjem. Faktum er at innedelen kun er 20 cm bred. Dessuten er den ekstremt stillegående med sine 22 dB. Med Fujitsu LVCN i boligen trenger du aldri å bekymre deg for å bli forstyrret.

SMART VEDLIKEHOLDSVARME

Varmepumpen er tilpasset for å leverer en fantastisk smart vedlikeholdsvarme. Du stiller enkelt inn vedlikeholdsvarmen med et tastetrykk og siden passer pumpen seg selv.

Etter 48 timer i vedlikeholdsmodus starter LVCN 09 automatisk den høyeste viftehastigheten for å drive rundt luften i boligen. Derfor kan du stole på at alle rommene i boligen får sin del av vedlikeholdsvarmen. Varmepumpen starter seg selv også etter strømbrudd. Du kan tilføye AirPatrol, som gjør at du kan styre varmepumpen via mobilen uansett hvor du befinner deg.



MODELL	AGYG09LVCB/ AOYG09LVCN	AGYG12LVCB/ AOYG12LVCN
Varmefunksjon (kW)		
Kapasitet ved +7° C (min-maks)	0,9 – 5,5	0,9 – 5,7
Nominell kapasitet ved +7° C	4,2	4,1
Effektforbruk nominell	0,79	0,79
Fabrikkgarantert ved -15° C	3,5	4
Kjølefunksjon (kW)		
Kapasitet (min-maks)	0,9 – 3,8	0,9 – 4,2
Nominell kapasitet ved +35° C		
Effektforbruk nominell		
Teknisk data		
SCOP	4,2	4,1
Energiklasse varmedrift	A+	A+
SEER	4,43	3,78
Energiklasse kjøledrift	A++	A++
Fabrikkgarantert driftsområde	-25° C	-25° C
Innedel tekniske data		
Lydnivå - dB(A)	22-29-35-40	22-29-35-40
Luftmengde i m ³ /min (lav-super)		
Dimensjoner i mm (HxBxD)	600x740x200	600x740x200
Utedel tekniske data		
Lydnivå - dB(A)	49	50
Sikring	16A	16A
Dimensjoner i mm (HxBxD)	620x790x290	620x790x290
Kjølemedie	R410A	R410A