

**Daiseikai 9 25****Daiseikai 9 35**

Innedel, modellbetegnelse	RAS-25PKVPG-ND	RAS-35PKVPG-ND
Utedel, modellbetegnelse	RAS-25PAVPG-ND	RAS-35PAVPG-ND

Årsvarmefaktor (SCOP)	5,33	5,10
Energiklasse	A+++	A+++

**Oppvarming\* ved 7 °C utetemperatur:**

Varmeeffekt nom. (min./maks.)	3200 W (700-6700)	4000 W (700-7700)
Effektfaktor nom. (COP)	5,33	5,00
Tilført effekt nom. (min./maks.)	600 W (170-1900)	800 W (170-2400)

**Oppvarming ved -7 °C utetemperatur:**

Varmeeffekt ved maks kapasitet	4400 W	5500 W
Effektfaktor (COP)	2,77	2,41
Tilført effekt	1588 W	2282 W

**Oppvarming ved -15 °C utetemperatur:**

Varmeeffekt ved maks kapasitet	3700 W	4500 W
Effektfaktor (COP)	2,20	2,21
Tilført effekt	1682 W	2036 W

**Kjøling\*\*:**

Kjøleeffekt nom. (min./maks.)	2500 W (900-3500)	3500 W (900-4100)
Effektfaktor nom. (EER)	5,21	4,54
Årsvarmefaktor nom. (SEER)	9,00	8,90
Energiklasse	A+++	A+++
Tilført effekt nom. (min./maks.)	480 W (180-800)	770 W (180-980)

**Dimensjoner:**

Innedel - HxBxD	293x851x270 mm	293x851x270 mm
Utedel - HxBxD	630x800x300 mm	630x800x300 mm

**Lydtrykk varmedrift:**

Innedel - lav/høy	25/44 dB(A)	25/44 dB(A)
Innedel - stillemodus	20 dB(A)	20 dB(A)
Utedel - maks.	47 dB(A)	49 dB(A)

**Rør mellom inne- og utedel:**

Ferdig fylt rørlengde	15 m	15 m
Maks. rørlengde	25 m	25 m
Maks. høydeforskjell	10 m	10 m

**Elektrisk tilkobling:**

Anbefalt sikring	16 A	16 A
------------------	------	------